

Gaines

Gaine standard FZR – gaine en fibrociment

Utilisation :

- eau d'infiltration non stagnante
- béton à perméabilité réduite, classe de sollicitation 1
- tous types de mur

Propriétés :

- sans amiante
- bonne résistance à la corrosion
- non inflammable
- non conductrice
- liaison optimale avec le béton

Caractéristiques techniques :

- diamètre intérieur de la gaine de 80 – 1400 mm
- rainures extérieures périphériques pour une liaison étanche et forte avec la maçonnerie
- disponible pour épaisseurs de paroi jusqu'à 1200 mm



Rainures extérieures longitudinalement étanches à l'eau



FZR 400/300
Site de montage station d'épuration




FZR 100/240
Étanchéification canalisation



Instructions de montage


Gaines

Gaine standard FZR – gaine en fibrociment

Gaine standard FZR						
Gaine \varnothing_1	Gaine \varnothing_2	Conduite		Code d'article	Numéro d'article	Illustration
		Domaine d'application optimal \varnothing	Domaine d'application max. possible \varnothing			
80 mm	≤ 140 mm	0 – 50 mm	0 – 56 mm	FZR 80/X	1800080XXX *	
100 mm	≤ 160 mm	0 – 63 mm	0 – 76 mm	FZR 100/X	1800100XXX *	
125 mm	≤ 165 mm	63 – 90 mm	0 – 101 mm	FZR 125/X	1800125XXX *	
150 mm	≤ 187 mm	90 – 112 mm	0 – 125 mm	FZR 150/X	1800150XXX *	
200 mm	≤ 238 mm	110 – 162 mm	0 – 171 mm	FZR 200/X	1800200XXX *	
250 mm	≤ 293 mm	160 – 210 mm	0 – 214 mm	FZR 250/X	1800250XXX *	
300 mm	≤ 347 mm	200 – 225 mm	0 – 250 mm	FZR 300/X	1800300XXX *	
350 mm	≤ 414 mm	225 – 270 mm	0 – 310 mm	FZR 350/X	1800350XXX *	
400 mm	≤ 464 mm	270 – 320 mm	0 – 350 mm	FZR 400/X	1800400XXX *	
450 mm	≤ 514 mm	320 – 370 mm	0 – 400 mm	FZR 450/X	1800450XXX *	
500 mm	≤ 570 mm	370 – 420 mm	0 – 450 mm	FZR 500/X	1800500XXX *	
600 mm	≤ 673 mm	420 – 520 mm	0 – 550 mm	FZR 600/X	1800600XXX *	
700 mm	≤ 787 mm	520 – 620 mm	0 – 650 mm	FZR 700/X	1800700XXX *	
800 mm	≤ 894 mm	620 – 720 mm	0 – 750 mm	FZR 800/X	1800800XXX *	
900 mm	≤ 1 004 mm	720 – 820 mm	0 – 850 mm	FZR 900/X	1800900XXX *	
1 000 mm	≤ 1 114 mm	820 – 920 mm	0 – 950 mm	FZR 1.000/X	1801000XXX *	
1 100 mm	≤ 1 226 mm	920 – 1 020 mm	0 – 1 050 mm	FZR 1.100/X	1801100XXX *	
1 200 mm	≤ 1 338 mm	1 020 – 1 110 mm	0 – 1 150 mm	FZR 1.200/X	1801200XXX *	
1 300 mm	≤ 1 448 mm	1 110 – 1 210 mm	0 – 1 250 mm	FZR 1.300/X	1801300XXX *	
1 400 mm	≤ 1 560 mm	1 210 – 1 310 mm	0 – 1 350 mm	FZR 1.400/X	1801400XXX *	

X = épaisseur de paroi en mm

* Veuillez compléter le code d'article en fonction de:
 XXX = épaisseur de paroi in mm
 longueur standard: 200, 240, 250, 300, 400, 500 mm

Accessoires pour FZR				
Article	Gaine \varnothing_1	Code d'article	Numéro d'article	Illustration
Auxiliaire de coffrage pour gaine fibrociment 2 pièces	80 mm	FZR-SH 80	1803000080	
	100 mm	FZR-SH 100	1803000100	
	125 mm	FZR-SH 125	1803000125	
	150 mm	FZR-SH 150	1803000150	
	200 mm	FZR-SH 200	1803000200	