

## Gaines

### Gaine standard FZR-G – gaine en fibrociment divisée

#### Utilisation :

- eau d'infiltration non stagnante
- béton à perméabilité réduite, classe de sollicitation 1
- tous types de mur

#### Propriétés :

- version divisée pour étanchéification à postériori de conduites/câbles
- sans amiante
- bonne résistance à la corrosion
- non inflammable
- non conductrice

#### Caractéristiques techniques :

- diamètre intérieur de la gaine de 80 – 800 mm
- rainures extérieures périphériques pour une liaison étanche et forte avec la maçonnerie
- disponible pour épaisseurs de paroi jusqu'à 1200 mm



**FZR-G 350/300**  
Application de l'enduit compris dans le kit d'assemblage Z-FZR-G



**FZR-G 350/300**  
Montage



**FZR-G 150/350**  
Travaux de rénovation



Instructions de montage

## Gaines

### Gaine standard FZR-G – gaine en fibrociment divisée

Gaine standard FZR-G						
Gaine $\varnothing_i$	Gaine $\varnothing_a$	Conduite		Code d'article	Numéro d'article	Illustration
		Domaine d'application optimal $\varnothing$	Domaine d'application optimal $\varnothing$			
80 mm	$\leq 120$ mm	0 – 50 mm	0 – 56 mm	<b>FZR-G 80/X</b>	1802080XXX *	
100 mm	$\leq 140$ mm	0 – 63 mm	0 – 76 mm	<b>FZR-G 100/X</b>	1802100XXX *	
125 mm	$\leq 165$ mm	63 – 90 mm	0 – 101 mm	<b>FZR-G 125/X</b>	1802125XXX *	
150 mm	$\leq 190$ mm	90 – 112 mm	0 – 125 mm	<b>FZR-G 150/X</b>	1802150XXX *	
200 mm	$\leq 250$ mm	110 – 162 mm	0 – 171 mm	<b>FZR-G 200/X</b>	1802200XXX *	
250 mm	$\leq 300$ mm	160 – 210 mm	0 – 214 mm	<b>FZR-G 250/X</b>	1802250XXX *	
300 mm	$\leq 350$ mm	200 – 225 mm	0 – 250 mm	<b>FZR-G 300/X</b>	1802300XXX *	
350 mm	$\leq 400$ mm	225 – 270 mm	0 – 310 mm	<b>FZR-G 350/X</b>	1802350XXX *	
400 mm	$\leq 460$ mm	270 – 320 mm	0 – 350 mm	<b>FZR-G 400/X</b>	1802400XXX *	
450 mm	$\leq 510$ mm	320 – 370 mm	0 – 400 mm	<b>FZR-G 450/X</b>	1802450XXX *	
500 mm	$\leq 570$ mm	370 – 420 mm	0 – 450 mm	<b>FZR-G 500/X</b>	1802500XXX *	
600 mm	$\leq 670$ mm	420 – 520 mm	0 – 550 mm	<b>FZR-G 600/X</b>	1802600XXX *	
700 mm	$\leq 780$ mm	520 – 620 mm	0 – 650 mm	<b>FZR-G 700/X</b>	1802700XXX *	
800 mm	$\leq 880$ mm	620 – 720 mm	0 – 750 mm	<b>FZR-G 800/X</b>	1802800XXX *	

X = épaisseur de paroi en mm

\* Veuillez compléter le code d'article en fonction de:  
 XXX = épaisseur de paroi in mm  
 longueur standard: 200, 240, 250, 300, 400, 500 mm

Accessoire nécessaire pour FZR-G			
Article	Code d'article	Numéro d'article	Illustration
Kit d'assemblage pour FZR-G Contenu : 1 kg d'enduit en résine époxy, pièces de distance et gants en latex Consommation : Environ 65 g d'enduit pour 100 mm de section de coupe	<b>Z-FZR-G</b>	117,90 EUR	